

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for Mineraluldspaneler

Støv:

Kan støves af med blød børste eller støvsuges med blødt mundstykke.

Let tilsmudsning:

Små pletter og let misfarvning kan rengøres med en fugtig klud og et almindeligt mildt rengøringsmiddel. Loftpladen aftørres med en fugtig klud, og herefter med en blød tør bomuldsklud. Det anbefales at afprøve rengøringen på et lille område først for at sikre, at hverken farve eller overflade tager skade.

Skader:

Paneler/kassetter bør skiftes.

Ikke tilladt:

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, slibende rengøringsmidler eller kombineret på overfladen. Anvend ikke ståluld eller andre skuresvampe, der kan ridse overfladen. Man må ikke damprense eller bruge kemikalier, der kan skade overfladen.

Udvidet produktgaranti:

Vi anbefaler, at man gennemgår sine metallofter minimum en gang om året for at tjekke, om det skulle trænge til vedligeholdelse.

Vi kan tilbyde en udvidet produktgaranti på 6-20 år, hvis man indgår i en drifts- og vedligeholdelsesaftale med Tripplex, hvis du ønsker at være sikret, så dine produkter altid fremstår funktionsdygtige og præsentable.

Kontakt os på telefonnummer **98 33 95 91** for at få et godt tilbud på vores drifts- og vedligeholdelsesaftale.